

電気工事、空調衛生工事等の積算、見積りに威力を発揮!

専用LSIが算出する…最新鋭デジタル・キルビメーター

※ダイヤル指針表示のアナログ式キルビメーターを使用している方々は、指針を0に戻す煩わしさや指針が何回廻ったかが分からなくなり、もう一度計り直したと云う経験を少なからずお持ちなのではなからうか。**デジタル・キルビメーター"ライトレーサー-SXCI"**はこの様なイライラを解消すると共に、縮尺図面の倍率を換算する縮尺機能、測定精度を上げる平均値測定機能、mm cm m Km等メートル系以外のインチ系、尺貫系へと変換する単位機能、カウンターモードを装備する多機能測定器である。



表 示	カスタム液晶表示ゼロサプレス方式	表示単位	メートル系 (mm, cm, m, km)
主要素子	LSI (カスタムマイコン)	◇	インチ系 (in, ft, yd, mile)
検出素子	カスタムConductive Plastic素子のエンコーダー	◇	尺間系 (寸, 尺, 間, 里)
演算方式	表示8桁の完全浮動小数点方式	◇	n.m. (海里)
測定範囲	10m (縮尺1:1の時)	電 源	アルカリマンガン電池LR-44 連続使用時間約750時間
最小表示	1mm (縮尺1:1の時)	使用温度	0°C~40°C
精 度	3/1000パルス以内	保存温度	-20°C~60°C
センサー 分解能	0.5mm	寸 法	171×44×20mm 重量 90g
キルビメーターモード	1.縮尺測定機能 4.累積測定機能 7.単位換算機能	2.単位測定機能 5.平均値測定機能 8.測定方向変更機能	3.ホールド機能 6.累積平均測定機能 9.オートパワオフ機能
カウンターモード	6桁のカウント機能プリセット入力可		